

olivetti



EXPLOR@100XS

POS TOUCH SCREEN FANLESS COMPATTO

Explor@ 100XS è un terminale POS caratterizzato dall'innovativo **sistema "Fanless"** che lo rende estremamente **silenzioso** ed adattabile a qualsiasi ambiente di utilizzo.

Grazie al particolare design, l'accesso ai componenti interni senza l'uso di strumenti particolari consente una **manutenzione rapida e semplificata**.

Il **design** estremamente **compatto** e il **sistema di fissaggio VESA** per l'installazione a muro consentono l'utilizzo del prodotto anche in spazi ridotti.

POS SILENZIOSO

INGOMBRO RIDOTTO

DISPLAY TOUCH SCREEN DA 12.1"

BASSO CONSUMO ENERGETICO

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA



FACILE ACCESSO ALLA PIASTRA MADRE E ALL'HARD DISK



FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA VESA



LETTORE DI CARTE MAGNETICHE (opzionale)

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEDA MADRE	Supporto CPU	Intel Celeron M ULV 1GHz	Memoria grafica	Memoria di sistema condivisa fino a 64 MB
	Chipset	Intel 852GM FSB 400MHz / ICH4	Socket Mini PCI	1
	Memoria di Sistema	1 x DDR SO-DIMM fino a 1GB (min. 512 MB)		
PERIFERICHE DI ARCHIVIAZIONE	HDD	SATA 2,5" slim (min. 160 GB)	Memoria flash	Compact Flash - tipo I & II (opzionale)
	Dimensione LCD	12.1" TFT	Tipo di Touch Screen	ELO resistive (5 fili)
PANNELLO LCD / TATTILE	Luminosità (nits)	150 cd/m ²	Inclinazione	-25° ~ 65°
	Risoluzione	Max. 1024 x 768		
PORTE I/O ESTERNE	Controllo/Indicatore	Pulsante on/off Indicatore LED	I/O Posteriori	Seriale / COM: 4 x COM RJ-45 [COM 1 standard RS-232; COM2 RS232/422/485 (by jumper); COM3&COM4 pin 10 con 5V o 12V (by jumper)] Porta parallela: 1 x D-sub 25-pin USB: 4 porte (V2.0) LAN (10/100/1000): 1 x RJ45 Cassetto valuta: 12V / 19V (by jumper) 2° uscita VGA: 1
	Audio	Mic-in / Line-out		
AMBIENTE	EMC e Sicurezza	Class A / Marchio CE / LVD	Temperatura di stazionamento	-20 °C ~ 55 °C
	Temperatura di funzionamento	5 °C ~ 35 °C		
OPZIONI	Letto di carte magnetiche	MCR 3 tracce	Display cliente	VFD 2 x 20 caratteri - Pole Display
			Secondo display	10.4"/ 12.1" TFT LCD
VARIE	Sistemi Operativi	Windows XP, WEPOS, XP Embedded, XP Professional, WIN2000, Linux	Dimensioni (LxPxA)	308 x 265 x 325 mm
	Alimentatore	Esterno, 90W AC	Peso	4,9 Kg

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
 EXPLOR@ 100XS è distribuito da Olivetti S.p.A.
 (10/09) - Codice: 6000731-00

OLIVETTI S.P.A.
 VIA JERVIS 77
 10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it